



REMOLQUES POTOSINOS

PLATAFORMA



Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD	35 Toneladas
LONGITUD	12.20 mts. (40")
ANCHO	2.59 (102")
ESTRUCTURA	Vigueta tipo H de 24" en acero 572 grado 50 de alta resistencia alma de 1/4 y patín de 5/8" x 6" inferior, patín de 1/2" x 6" superior, canal lateral en 8"
CARGADORES	Vigueta tipo H de 4" capacidad 80 lbs por centímetro cuadrado acero de alta resistencia a una separación de 12"
PISO	Madera de pino de 1 1/2" de espesor traslapada, tornillo de 1/4 tipo torx
PERNO REY	Marca Holland
PLACA DE ENGANCHE	En acero a 36 de alta resistencia de 3/8 de espesor ensamblada en vigas principales
SUSPENSIÓN	Neumática, Cap. 30,000 lbs c/u eje de 77.5 track
CONCHA	Medida de 1.22 mts
MATRACAS	9 Piezas
PATINES	1 o 2 juegos tipo Holland en dos velocidades con capacidad levante de 50,000 lbs, y de 140,000 lbs de carga estática
FRENOS	De aire tipo leva (gavilán) de 16" x 7 norma oficial 121 de SCT con sistema ABS freno de emergencia en los dos ejes
SISTEMA ELÉCTRICO	De 12 V. con receptáculo de 7 vías y luces reglamentarias
CAJA HERRAMIENTA	1 Pieza estándar
GANCHO DE ARRASTRE	10 u 8 Barrenos
PINTURA	Poliuretano, acabado a elección del cliente
RIN	8 Rines en acero de 8,000 lbs. en 24.5
LLANTAS	8 llantas de 22.5 o 24.5 tp

CONTÁCTANOS



Av. Industria #3810-9 Zona Industrial
CP 78395 San Luis Potosí, SLP



444 177 2515



www.remolquespotosinos.com